



Technische lijst theatervoorstellingen

Contact gegevens:

CulturA&Zo

Dorpsstraat 7

2631 CR Nootdorp Tel: 015 310 5251

<https://www.culturaenzo.nl/>

[Route](#)



Theater CulturA

Compact vlakke vloer theater op de eerste etage, met een uitschuifbare tribune met 176 stoelen, vaste Meyer sound geluidsinstallatie, krachtige projector en basis toneelverlichting hangend aan een vast grid.



Parkeren:

LETOP

Er is een blauwe parkeerzone rondom het gebouw, hier mag maximaal 2 uur geparkeerd worden. 7 dagen per week van 7.30 tot 21.30 uur. Hierop is een strenge controle. Alternatief is de parkeerplaats aan de [Ds. C. Spoorlaan](#). Dit is 3 minuten lopen vanaf CulturA & Zo.

Laden en lossen:

Aan de achterkant van het gebouw is een goederenlift welke nagenoeg direct achter het toneel uitkomt.

Afmetingen goederen lift B 1300, D 1200, H 2000 mm max 750KG Grote decorstukken kunnen ook via brede trap of via personenlift B 900, D 1950, H 2000 mm max 950 kg.

Er kan daar ook geparkeerd worden.

Let wel op; het is een blauwe zone voor maximaal 2 uur.



Contact:

Tel./ mail: Techniek

Coördinator Techniek: Will Boesveld

Tel: 06-53103950

Mail: theaterculturanoordorp@outlook.com

Tel./mail: Coördinator Programmering, Publiciteit en Marketing

Contact: Manuela Bijl

Tel: 015 310 5251/ 06 51365950

Mail: m.bijl@culturaenzo.nl

Tel.: Locatie

Tel: 015 310 5251

Graag ontvangen we minimaal 6 weken voor de voorstelling de technische lijst en de contactgegevens van de technicus van het gezelschap, zodat alles vooraf kan worden afgestemd. Zodat we er gezamenlijk een mooie en geslaagde voorstelling van gaan maken.

Theaterzaal

Voorstellingen starten om 20.00 uur

Op verzoek is er één huistechnicus aanwezig

Aantal bezoekers

Aantal zitplaatsen met techniek in zaal 174



De tribune is elektrisch in te schuiven.

- Aantal zitplaatsen zonder tribune, met tafels en stoelen, 90
- Aantal staanplaatsen is 300

Let op! Er zijn geen podiumdelen aanwezig.



Kleedkamers

Er is 1 kleedkamer achter het toneel, geschikt voor ca 6 personen. Deze is voorzien van wc, wastafel, koelkast, magnetron, 3 schminkspiegels met stoelen, een bank en een stoel.



Optioneel zijn er nog 2 extra kleedkamers met douche en wc op de begane grond aanwezig. En op verzoek kan er ruimte bij gehuurd worden als kleedkamers op de verdieping van het theater. Communicatie met kleedkamer eventueel d.m.v. portofoon techniek.

Overige opties in overleg

Technische gegevens Theaterzaal:

DMX lijst, tekeningen op verzoek beschikbaar.

Afmetingen:

Totale zaalafmetingen: 18 x 14 meter en 7 meter hoog In de bijlage vind je de gedetailleerde maatvoering.

Afstoppingen:

Voordeek: Rood, handbediend

Fond: Nachtblauw, handbediend

Poten: Nachtblauw, gordijnrails

Horizon: Aanwezig (Wit)

Vloer

Standaard een houtgelakte vloer waarop standaard een zwarte balletvloer is gelegd.

Grid

Zowel in de zaal als boven het toneel wordt gewerkt met een vast grid.

Aanpassen van het lichtplan dient met de aanwezige genie te gebeuren.

Grid hoogte zaal: 5700 mm

Grid hoogte toneel: 4800 mm

Maximale belasting grid:

Puntbron 75 kg.

Belasting verdeeld over het grid 300 kg.

In de bijlage vind je de gedetailleerde maatvoering.

Bediening techniek

In de zaal op de achterste rij is in het midden een beperkte FOH plek voor 2 technici aanwezig

Daar achter is een regiecabine met een half-open schuifbaar raam Op alle twee de plekken zijn de technische aansluitingen aanwezig.

Effecten

Vuur en andere pyro effecten zijn NIET toegestaan

Hazers en mistmachines zijn, na vooraf overleg, toegestaan (i.v.m. uitschakeling rookmelders, directe koppeling met centrale)

Geluid

Geluidstelsel

Links en rechts op de vloer staat een Meyer sound ULTRA-X40 top en 750-LFC sub combinatie. Op verzoek kan het sub los worden aangestuurd

Monitorsysteem

4 x dB MFX12 actieve monitor

Mengtafel

A&H SQ5 met 16 inputs en 12 outputs op tafel

Audio multi systeem op toneel

A&H DX168 met 16/8 op aanvraag 32/16 mogelijk 3 x losse audio multi 8-voudig

Microfoons

6 x sE8 condensator microfoon
1 x Shure BETA 52A
5 x Shure SM58
2 x Shure SM57-LCE
2 x Shure SM86
3 x dbx DBXDB10V DI
1 x laptop audio interface box
10 x microfoon statief met hengel
2 x kort vloerstatief
Andere microfoons/DI's op aanvraag beschikbaar

Zendersysteem

1 x Shure handzender ULXD2/SM58 CH K51
3 x Shure Body ULXD1 K51
3 x DPA 4166 headset zwart inclusief DPA DAD6010 met SHURE verloop
Extra zendersystemen op aanvraag beschikbaar.

Dovenlus

Niet aanwezig. Op verzoek realiseerbaar.

Intercom

Niet aanwezig. Op verzoek leverbaar.

Projectie

Panasonic PT-MZ670 WUXGA 1920 x 1200, 6500 AI projector met ELW22 groothoeklens.
Projectie op horizon +/- 4 hoog en 6.5 meter breed
Op het toneel is een VGA- en HDMI-aansluiting aanwezig.
Op de FOH plek en in de regiecabine is een HDMI-aansluiting aanwezig.
Pro DVD speler aanwezig
Zelf laptops en verloopkabels naar HDMI meenemen.

Licht

Stellen van het licht

Er wordt gewerkt met een vast grid waarin de lampen hangen en vaste WCD via een patchveld aanwezig zijn. Om de lampen boven de inschuifbare tribune te kunnen stellen, dient de tribune gedeeltelijk ingeschoven te worden. (elektrisch)

Het stellen gebeurt met de aanwezige zelfrijdende Genie.

Er wordt zoveel mogelijk met een vaste lichtplan gewerkt. Op verzoek wordt deze aangepast.

Lichttafel

Lightshark LS1

In de regiecabine en de FOH plek in de zaal is een DMX 5 aansluiting univers 1 (Huislicht) en univers 2 (gezelschap) aanwezig.

Dimmers

Zero88 Chilli Pro 24

Dimmer is op een 24CH patchveld aangesloten.

Zaalgrid

6 x ExpoLite LED fresnel XAL 10-40 graden 200W RGBAL (tour)

1 x Selecon pacific 600Watt Profile 14-35 graden, incl. iris

4 x profile 14-35 graden, incl. iris

4 x Acclaim 650 PC GY 9.5

3 x Showtec showbar 4ch. 4x par 56 zaallicht

1 x Showtec showbar 4ch. 2x par 64 voordoek rood

Toneelgrid

10 x ExpoLite Tour LED MC120 RGBW zoom (tour)

2 x CCT minuette profile 21-36 graden

4 x Acclaim 650 PC GY 9.5

1 x Horizon RGB D led Anolis 4 CH

8 x ADJ 18P HEX 7 CH zijlicht

Volgspot

Er is GEEN volgspot aanwezig.

Kleurfilters

Er is een beperkt aantal Lee kleurfilters aanwezig. Specifieke kleuren dienen zelf meegenomen te worden.

DMX

De verlichting wordt op DMX 5P aangestuurd

Stroomvoorziening

Er is één 32A Ceeform 5-polige aansluiting aanwezig, welke standaard voor de stroomverdeling van geluid en beeld wordt gebruikt.

Op verzoek is een extra 16A Ceeform 5-polige aansluiting beschikbaar.

In de regiecabine is een 32A krachtaansluiting voor een extra dimmer aanwezig.